# ((n-BUTIL)x(ETIL)y-1,5-DIHIDRO)ALUMINATO) DE SODIO x=0,5 y=1,5

**Nombre (Inglés): sodium((n-butyl)x(ethyl)y-1,5-dihydro)aluminate) x = 0.5 y = 1.5**

**NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN**

## Clasificación y Etiquetado (Reglamento 1272/2008)

### Símbolos



**GHS02**

Inflamable / Pirofórico



**GHS05**

Corrosivo



**GHS07**

Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación)

**Palabra de advertencia: Peligro**

### Frases H

**H260** : En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.

Reac. agua (Cat. 1) : Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables

**H250** : Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.

Sól. pir. (Cat. 1) : Sólidos pirofóricos

**H332** : Nocivo en caso de inhalación.

Tox. ag. (Cat. 4 *) : Toxicidad aguda

**H314** : Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Corr. cut. (Cat. 1A) : Corrosión o irritación cutáneas

**EUH014**

**H228** : Sólido inflamable.

Sól. infl. (Cat. 1) : Sólidos inflamables

*Nota T.*

### Notas

- R.1272-Nota T

## Normativa de restricción/prohibición de sustancias

### Accidentes graves (Seveso)

Sustancias peligrosas incluidas en el Anexo I de la Directiva Seveso III (Directiva 2012/18/UE), transpuesta en España por el Real Decreto 840/2015. Su presencia en instalaciones industriales en cantidades iguales o superiores a los umbrales establecidos determina la obligación de aplicar medidas de control de riesgos de accidentes graves.